Planungsbogen für Regenwassernutzungsanlage und Versickerungsanlage

(Fax-Vordruck bitte ausf¿llen und ausdrucken, wir erstellen Ihnen dann ein passendes Angebot)

FAX: 02662 / 939617

Absender (Stempel):

Versickerungsanlage

¥ rtliche Regenspende r15(1) (vgl. Tabelle): ☐

Durchlª ssigkeitsbeiwert des Bodens:

- ☐ 10^{-3} (Kies, Grobsand)
- ☐ 10^{-4} (Mittelsand)
- ☐ 10^{-5} (Feinsand)
- ☐ 10^{-6} (schluffiger Sand)
- ☐ $>10^{-6}$ (Schluff, Ton etc.)

Gesamtflª che, deren Oberflª chenwasser versickert werden soll [m^2]: ☐

Regenwassernutzungsanlage

¦ berdachte Flª che [m^2]: ☐

Dachart:
- ☐ Schrª gdach
- ☐ Flachdach glatt
- ☐ Kiesdach

Jahres-Niederschlagsmenge in l/m2:
- ☐ <600
- ☐ 600-800
- ☐ 800-1000
- ☐ >1000

Zahl der zu versorgenden Personen: ☐

Gebª udeart:
- ☐ Wohnhaus
- ☐ B¿ro
- ☐ Schule

Angeschlossen werden sollen:
- ☐ Toiletten
- ☐ Waschmaschine

Gartenbewª sserung:

falls bekannt: Bedarf pro Jahr [m^3]: ☐

oder:

zu bewª ssernde Flª che [m^2]: ☐

Bewª sserungsintensitª t:
- ☐ Niedrig (ca. 50 ltr./(m^2 pro Jahr)
- ☐ Mittel (ca. 100 ltr./m^2 pro Jahr)
- ☐ Hoch (ca. 180 ltr./m^2 pro Jahr)

Anzahl der Verbraucher:
- ____ Sp¿lkª sten DN15
- ____ Auslaufventile DN15
- ____ Auslaufventile DN20
- ____ Drucksp¿ler f. Urinal DN15

Speicherart:
- ☐ Kellertank
- ☐ Betonzisterne
- ☐ Kunststoffzisterne

Pumpe:
- ☐ Standardpumpe
- ☐ Andere: _____

Nachspeisung:
- ☐ Standardnachspeisung
- ☐ Mit F¿llstandsanzeige
- ☐ Systemsteuerung: _____

Ergª nzende Hinweise:

Auslegung ohne Gewª hr.

É ASOTEC 2011